

COMUNE DI BUSSETO - ACQUA PRELEVATA C/O STAZIONE DI POMPAGGIO

Data: 11/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7.47	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	768,00	2500
Durezza	°F	40.61	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	489,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0.05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	421,00	-
Calcio	mg/l	128,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	0.200	-
Cloruri	mg/l	27.7	250
Fluoruri	mg/l	0.409	1,5
Magnesio	mg/l	21,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	34.9	50
Nitriti	mg/l	<0.01	0,5
Potassio	mg/l	2.6	-
Sodio	mg/l	20,00	200
Solfati	mg/l	47.9	250

COMUNE DI COLORNO - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE COLORNO NORD

Data: 03/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7.57	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	676,00	2500
Durezza	°F	34.34	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	429,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0.05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	334,00	-
Calcio	mg/l	116,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	32.9	250
Fluoruri	mg/l	<0.10	1,5
Magnesio	mg/l	13,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35.8	50
Nitriti	mg/l	<0.01	0,5
Potassio	mg/l	1.9	-
Sodio	mg/l	16,00	200
Solfati	mg/l	47.1	250

COMUNE DI FIDENZA - ACQUA PRELEVATA C/O CENTRALE DI POMPAGGIO DI VIA BARACCA

Data: 17/07/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,53	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	762,00	2500
Durezza	°F	43,76	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	545,20	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<0,2	10
Bicarbonato	mg/l	394,00	-
Calcio	mg/l	140,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	40,50	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	21,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	38,90	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,20	-
Sodio	mg/l	22,00	200
Solfati	mg/l	48,30	250

COMUNE DI FONTANELLATO - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 11/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7.29	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	779,00	2500
Durezza	°F	40,11	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	499,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	427,00	-
Calcio	mg/l	126,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	31,90	250
Fluoruri	mg/l	0,11	1,5
Magnesio	mg/l	21,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35,70	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,70	-
Sodio	mg/l	21,00	200
Solfati	mg/l	51,00	250

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA POLESINE

Data: 11/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,29	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	774,00	2500
Durezza	°F	40,86	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	494,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	420,00	-
Calcio	mg/l	129,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	28,30	250
Fluoruri	mg/l	0,13	1,5
Magnesio	mg/l	21,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35,00	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,70	-
Sodio	mg/l	21,00	200
Solfati	mg/l	51,00	250

COMUNE DI ROCCABIANCA - ACQUA PRELEVATA C/O MUNICIPIO

Data: 11/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,48	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	675,00	2500
Durezza	°F	35,16	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	430,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	334,00	-
Calcio	mg/l	121,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	31,40	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	12,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35,90	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,00	-
Sodio	mg/l	15,00	200
Solfati	mg/l	47,80	250

**COMUNE DI SALSOMAGGIORE - ACQUA PRELEVATA C/O SPORTELLLO EMILIAMBIENTE
SALSOMAGGIORE**

Data: 12/07/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,28	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	770,00	2500
Durezza	°F	43,19	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	550,90	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<0,2	10
Bicarbonato	mg/l	400,00	-
Calcio	mg/l	138,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	38,20	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	21,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	39,20	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,20	-
Sodio	mg/l	22,00	200
Solfati	mg/l	49,60	250

COMUNE DI SAN SECONDO - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE

Data: 11/07/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,27	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	768,00	2500
Durezza	°F	41,20	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	549,50	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<0,2	10
Bicarbonato	mg/l	419,00	-
Calcio	mg/l	130,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	30,20	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	22,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	36,60	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,30	-
Sodio	mg/l	21,00	200
Solfati	mg/l	51,00	250

COMUNE DI SISSA TRECASALI - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE DI SISSA

Data: 11/07/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,36	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	696,00	2500
Durezza	°F	36,25	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	498,20	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<0,2	10
Bicarbonato	mg/l	334,00	-
Calcio	mg/l	124,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	36,90	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	13,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	45,70	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	1,70	-
Sodio	mg/l	16,00	200
Solfati	mg/l	49,30	250

COMUNE DI SISSA TRECASALI - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 03/10/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,40	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	672,00	2500
Durezza	°F	34,94	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	431,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	332,00	-
Calcio	mg/l	118,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	32,30	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	14,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35,10	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	1,90	-
Sodio	mg/l	16,00	200
Solfati	mg/l	47,20	250

COMUNE DI SORAGNA - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA DIOLO

Data: 19/09/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge</i>
pH	unità	7,20	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	752,00	2500
Durezza	°F	38,81	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	478,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	412,00	-
Calcio	mg/l	119,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	28,40	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	22,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	<5	50
Nitrati	mg/l	35,50	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,40	-
Sodio	mg/l	22,00	200
Solfati	mg/l	45,70	250

COMUNE DI TORRILE - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 19/09/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge</i> <i>D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,20	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	758,00	2500
Durezza	°F	44,97	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	506,00	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	<1	10
Bicarbonato	mg/l	419,00	-
Calcio	mg/l	142,00	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	28,30	250
Fluoruri	mg/l	<0,10	1,5
Magnesio	mg/l	23,00	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	7,00	50
Nitrati	mg/l	35,40	50
Nitriti	mg/l	<0,01	0,5
Potassio	mg/l	2,40	-
Sodio	mg/l	22,00	200
Solfati	mg/l	46,90	250